

STAR1000

RÉCEPTEUR DE CONTRÔLE D'ACCÈS COMMERCIAL

Contrôle d'accès haute capacité d'actionneur de barrière et de porte commerciale



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

HAUTE CAPACITÉ
Prend en charge jusqu'à 1 000 télécommandes.

NE PERDEZ JAMAIS VOS DONNÉES
Module de mémoire de sauvegarde amovible

SUPPRIMEZ UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE
Il est facile d'ajouter, de bloquer et de supprimer des télécommandes individuelles

INTELLIGENT

CAPACITÉ DE 1 000 TÉLÉCOMMANDES.

FACILE À PROGRAMMER AVEC L'ÉCRAN ACL DE PROGRAMMATION.

BLOQUEZ RAPIDEMENT DES TÉLÉCOMMANDES PROGRAMMABLES PASSPORT LITE (10 OU 100) UNE BOÎTE À LA FOIS.

SUSPENDEZ TEMPORAIREMENT DES UTILISATEURS SANS SUPPRIMER LEUR TÉLÉCOMMANDE DE LA MÉMOIRE.

SUPPRIMEZ UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE AVEC LA POSSIBILITÉ DE RÉUTILISER LE BANC MÉMOIRE.

FONCTIONNE COMME CONTRÔLEUR AUTONOME.

FIABLE

CONÇU POUR DES ENVIRONNEMENTS EXTÉRIEURS BOÎTIER HOMOLOGUÉ IP44.

MODULE DE MÉMOIRE DE SAUVEGARDE – **NE PERDEZ JAMAIS LES DONNÉES DES TÉLÉCOMMANDES PROGRAMMÉES** ET METTEZ RAPIDEMENT À NIVEAU UNE NOUVELLE RADIO GRÂCE AU MODULE DE MÉMOIRE DE SAUVEGARDE AMOVIBLE. ÉGALEMENT IDÉAL POUR COPIER DANS UN DEUXIÈME RÉCEPTEUR POUR UN AUTRE POINT D'ACCÈS.

SÉCURISÉ

RÉCEPTEUR SECURITY+ 2.0® COMPATIBLE AVEC TOUTES LES TÉLÉCOMMANDES LIFTMASTER® SECURITY+ 2.0 ET FONCTIONNE SUR DES FRÉQUENCES À BANDE ÉTROITE ET SUR TROIS BANDES (310, 315 ET 390 MHz) DE **MANIÈRE À ÉLIMINER PRATIQUEMENT TOUT BROUILLAGE POUVANT COMPROMETTRE LE RENDEMENT.**

ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE :

TÉLÉCOMMANDES À TROIS BOUTONS PASSPORT MAX**

Télécommandes à trois boutons pour pare-soleil, porte-clés et porte-clés avec capteur de proximité, avec ID d'authentification uniques. Offertes individuellement ou en paquet de 100.



PPV3M / PPK3M / PPK3PHM

TÉLÉCOMMANDES À UN BOUTON PASSPORT LITE**

Des solutions d'accès à un bouton avec identifiant abordables pour accès par barrière uniquement. Télécommandes pour pare-soleil, porte-clés et porte-clés avec capteur de proximité. Offertes en paquet de 10 ou 100.



PLV1-10 / PPK1-10 / PPK1PH-10 / PPK1-100 / PPK1-100 / PPK1PH-100

TÉLÉCOMMANDES PROGRAMMABLES

Télécommandes à deux et quatre boutons compatibles avec la technologie Security+ 2.0.



892LT / 894LT

TRANSFORMATEUR C. A.

Transformateur de 24 V c. a.



95LM

RALLONGE D'ANTENNE À DISTANCE AVEC TROUSSE DE MONTAGE

Câbles coaxiaux supplémentaires de 4,57 m (15 pi) et 7,62 m (25 pi) pour monter l'antenne à l'écart des surfaces métalliques et obtenir ainsi une portée maximale.



86LM / 86LMT

*Commande spéciale offerte pour paquets de 100 qui exigent un code d'installation particulier et des ID de départ.

**Les télécommandes Passport Lite avec Security+ 2.0 (tribande 310/315/390 MHz) sont conçues spécialement pour le contrôle d'accès par barrière et ne sont pas compatibles avec les ouvre-portes de garage LiftMaster.

*Les télécommandes Passport MAX sont compatibles avec LiftMaster Security+ 2.0 (tribande 310/315/390 MHz) et Security+® (315 MHz ou 390 MHz)

UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

CAPACITÉS



- Capacité de 1 000 dispositifs

ALIMENTATION



- Tension d'alimentation de 9 à 30 V c. a., 9 à 42 V c. c.
- Courant de service maximal de 50 mA
- Courant d'attente maximal de 30 mA
- Suppression minimale de surtension de 6,0 kV

MÉCANIQUE



- Enceinte homologuée IP44

DIMENSIONS



- 10,16 cm L x 15,24 cm H x 4,76 cm P (4 po L x 6 po H x 1,875 po P)



CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

GARANTIE

- Limitée de 1 an

RADIO

- Security+ 2.0® uniquement
(tribande 310/315/390 MHz) Fréquence

SORTIES

- Une sortie relais de forme C. N/O et COM
- Contact de relais nominal de 1 A @
24 V c. a./c. c.

TEMPÉRATURE DE SERVICE **-40 °C à 65 °C**
(-40 °F à 149 °F)

HUMIDITÉ DE SERVICE
- 50 % HR

EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (EN kg)



BOÎTE (1)

- 11,43 cm H x 24,76 cm L x 5,08 cm P (4,5 po H x 9,75 po L x 2,0 po P)
- Récepteur
- Antenne
- Support de montage avec deux vis
- Feuille d'instructions

PLAGE DE TEMPÉRATURES DE RANGEMENT ET D'EXPÉDITION

-40 °C à 85°C @ 50 % HR
(-40 °F à 185 °F @ 50 % HR)

Pour des outils et des vidéos d'assistance, aller à LiftMasterTraining.com

Pour plus d'information, aller à LiftMaster.com/AccessControl

Assistance aux ventes : **800 282.6225**
Centre d'assistance technique : **800 528.2806**
LiftMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask