

8 3 6 0 W L B

# OUVRE-PORTE DE GARAGE À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT C. C. WI-FI® AVEC BATTERIE DE SECOURS

Sécurité et fiabilité de pointe et sur mesure.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONNE MÊME  
EN CAS DE PANNE DE  
COURANT

Batterie de secours

OUVRE-PORTE  
PERSONNALISABLE  
pour répondre aux besoins de  
propriétaires de maison

WI-FI  
intégré

**BATTERY BACKUP**  
CALIFORNIA SB-969  
COMPLIANT

myQ Vous souhaitez connecter votre garage à d'autres  
accessoires? myQ® peut le faire. [myQ.com](https://myq.com)



## FIABLE

**BATTERIE DE SECOURS** GARANTISSANT L'ACCÈS AU GARAGE MÊME LORS D'UNE PANNE DE COURANT.

**MOTEUR C. C.** SPÉCIALEMENT CONÇU POUR UN SERVICE SILENCIEUX.

**SYSTÈME À CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT** POUR UN RENDEMENT SOLIDE ET UNE PUISSANCE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE.

**DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRESSIF** POUR UN FONCTIONNEMENT FLUIDE.

**GARANTIE** À VIE SUR LE MOTEUR, 1 AN SUR LA BATTERIE ET LES PIÈCES.

## INTELLIGENT

**WI-FI INTÉGRÉ** POUR LA FAÇON LA PLUS SIMPLE DE CONNECTER LE GARAGE.

**APPLICATION MOBILE myQ** QUI PERMET AUX UTILISATEURS DE RECEVOIR DES ALERTES ET DE COMMANDER L'OUVRE-PORTE DE N'IMPORTE OÙ.

## SÉCURISÉ

**COMPATIBLE AVEC LA SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE** : LE PÊNE DORMANT VERROUILLE LA PORTE DU GARAGE, LE RENDANT PRATIQUEMENT IMPÉNÉTRABLE (2 MAX., VENDUES SÉPARÉMENT).

**LA TECHNOLOGIE SECURITY+ 2.0®** PROTÈGE L'ACCÈS AU GARAGE EN ENVOYANT UN NOUVEAU CODE À CHAQUE CLIC DE LA TÉLÉCOMMANDE.

**POSILOCK®** PROCURE UNE PROTECTION ÉLECTRONIQUE CONTRE LES ENTRÉES FORCÉES.

**LES AVERTISSEMENTS ALERT-2-CLOSE** INDIQUENT LA FERMETURE IMMINENTE DE LA PORTE PAR myQ.

**LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT** VOUS ÉCLAIRE LE CHEMIN AUTOMATIQUEMENT.

**LE FAISCEAU INVISIBLE DU DISPOSITIF THE PROTECTOR SYSTEM®** INVERSE AUTOMATIQUEMENT LA COURSE DE LA PORTE EN CAS D'OBSTRUCTION.

L'État de la Californie n'a pas donné son aval à ces ouvre-portes de garage ni à aucun autre ouvre-porte. \*Exige l'achat supplémentaire du pont myQ Home Bridge 819LMB. \*\*La liaison de votre compte myQ à un partenaire peut exiger l'achat d'un accessoire supplémentaire ou des frais d'abonnement. \*\*\*Pour commander automatiquement et à distance cet accessoire activé par HomeKit, il faut un appareil Apple TV® avec tvOS™ 10.0 ou une version ultérieure ou un iPad® avec iOS 10.0 ou une version ultérieure, configuré comme concentrateur résidentiel. Téléphone intelligent non inclus. Les écrans d'application peuvent varier. Données cellulaires ou connexion Wi-Fi nécessaires. Tester l'équipement régulièrement et suivre les instructions de sécurité.

## GUIDE DU PRODUIT 8360WLB

OUVRE-PORTE DE GARAGE À CHAÎNE  
D'ENTRAÎNEMENT C. C. WI-FI AVEC BATTERIE DE SECOURS

## ACCESSOIRES INCLUS :

**TABLEAU DE COMMANDE À DÉTECTION DE MOUVEMENT**  
Active automatiquement l'éclairage de l'ouvre-porte.



886LMW

**TÉLÉCOMMANDE À 3 BOUTONS**  
Actionne jusqu'à 3 ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ.



893LM

**BATTERIE DE SECOURS INTÉGRÉE**

Met l'ouvre-porte sous tension en cas de panne de courant.



485LM

## PUISSANTS AJOUTS :

**myQ HOME BRIDGE**

Ajoute la compatibilité Apple® HomeKit™ et la commande vocale Siri® aux ouvre-portes activés par Wi-Fi. S'installe facilement dans le garage à portée du Wi-Fi.\*\*\*



819LMB

**COMPATIBLE AVEC SERRURE DE PORTE AUTOMATIQUE**

Verrouille automatiquement la porte de garage par un pêne dormant à la fermeture.



841LM

**TÉLÉCOMMANDE D'ÉCLAIRAGE**

Branchez n'importe quelle lampe à ce dispositif pour la commander avec un téléphone intelligent ou la télécommande du garage.



825LM

**MINI-TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE**

Compacte et portable pour fournir un accès rapide et simple au garage.



374UT

**DISPOSITIF SANS FIL D'ENTRÉE SANS CLÉ**

Fournit un accès commode et sécurisé de l'extérieur du garage par un NIP à 4 chiffres.



877LM

**LiftMaster®**

# UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

OUVRE-PORTE DE GARAGE À CHAÎNE  
D'ENTRAÎNEMENT C. C. WI-FI® AVEC  
BATTERIE DE SECOURS

## MOTEUR



- 12 V c. c.
- 53 TR/MIN
- Protection thermique automatique

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



- 120 V c. a.
- Tension de 60 Hz
- Courant nominal 2,7 A
- Homologué UL®
- Cordon d'alimentation de 1,22 m (4 pi) (3 broches)

## MÉCANIQUE



- Châssis, rail en T et chariot en acier
- Mécanisme à courroie d'entraînement entièrement renforcée (démultiplicateur 63:1 et bielle de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour des conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques pour une configuration facile
- Carte logique c. c. Wi-Fi avec parasurtenseur intégré (pour cartes logiques de rechange, commander la pièce 050DCTWFLK)
- 2 bornes de serrure permettent de connecter deux serrures (vendues séparément)

19,05 cm  
(7,5 po)



## DIMENSIONS

Options de rail	2,13 m (7 pi)	2,44 m (8 pi)	3,05 m (10 pi)
Longueur installée	325,12 cm (128 po)	355,6 cm (140 po)	416,56 cm (164 po)
Ouverture maximale	2,3 m (7 pi 6 po)	2,6 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)

Dégagement au plafond nécessaire : 50,8 mm (2 po)

21,6 cm  
(8 po)

par seconde  
pour la porte  
en remontée

## VITESSE

19,3 cm  
(6,5 po)

par seconde  
pour la porte  
en descente

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

SÉCURITÉ

### SECURITY+ 2.0®

Plage de service : ~60 m (200 pi)



- Températures de fonctionnement : -35 °C à 65,5 °C (-30 °F à 150 °F)
- Télécommandes à 3 boutons (893LM)
- Télécommande : à triple bande 310, 315 et 390 MHz\*
- Ouvre-porte de garage : Agile en fréquence sur 310, 315 et 390 MHz
- Codage anti-cambriolage

\*Triple bande uniquement sur codage Security+ 2.0. La télécommande de qualité supérieure est rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1993.

### COMMANDES CHIFFRÉES

- Tableau de commande à détection de mouvement (886LMW)
- Programmation des télécommandes
- Système d'alerte d'entretien
- Configuration Wi-Fi simple

INTELLIGENT

### COMMANDE RADIO myQ®



902-928 MHz  
50 canaux FHSS  
(étalement de spectre avec sauts de fréquence)

- Fournit une communication bidirectionnelle à partir de l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ.
- Active la surveillance et la commande des ouvre-portes de garage de même que les commandes d'éclairage par un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable.

### COMPATIBLE À HOMELINK® (VERSION 4.0 OU SUPÉRIEURE\*\*)

\*\*Peut exiger un adaptateur externe, selon le modèle et l'année de votre véhicule. Visitez [Homelink.com](http://Homelink.com) pour de l'information supplémentaire.

ÉLECTRIQUE

### ÉCLAIRAGE



- Hauteur max. 2 ampoules de 100 W
- Temps réglable
- Compatible avec l'éclairage fluocompact amélioré, max. 26 watts
- Désactivé en mode de batterie de secours

## EXPÉDITION.

POIDS D'EXPÉDITION (en kg)

TÊTE	RAIL	SERRURE AUTOMATIQUE DE PORTE DE GARAGE (EN OPTION)
22	20	3

### BOÎTES (3)

BOÎTE 1 : 50,3 cm x 30,3 cm x 28,4 cm  
(19,81 po x 11,94 po x 11,19 po)

- Tête d'ouvre-porte de garage (8360WLB)
- Batterie (485LM)
- Tableau de commande à détection de mouvement (886LMW)
- Télécommandes à 3 boutons (893LM)

BOÎTE 2 : 3,15 m x 12,7 cm x 12,7 cm (10 pi 4 po x 5 po x 5 po)

- Assemblé rail en T à chaîne en acier massif
- BOÎTE 3 (EN OPTION) : 20,3 cm x 11,4 cm x 10,1 cm (8 po x 4,5 po x 4 po)
- Serrure automatique de porte de garage (841LM)

## SÉCURITÉ.

- Batterie de secours intégrée
- Ouverture de ventilation / pour animal de compagnie
- Compatible avec serrure automatique de porte de garage (2 max.)
- Inversion de sécurité vers le bas
- Fonction Alert-2-Close / fermeture non supervisée<sup>1</sup>
- Le bris du faisceau de sécurité allume l'éclairage
- Fonction de détection de mouvement sur le tableau de commande
- Système d'alerte d'entretien
- Déclenchement d'urgence / rapide
- Capacité de l'ouvre-porte de garage jusqu'à 24 télécommandes, 2 dispositifs sans fil d'entrée sans clé et 16 appareils myQ
- Raccordement automatique du chariot



<sup>1</sup>AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessures aux personnes, utiliser les fonctions Alert-2-Close et le fonctionnement à distance myQ UNIQUEMENT si l'ouvre-porte a été installé sur une porte articulée.

© 2019 The Chamberlain Group, Inc. Tous droits réservés. LiftMaster, le logo LiftMaster, myQ et le logo myQ sont des marques déposées de The Chamberlain Group, Inc. 300 Windsor Drive, Oak Brook, IL 60523  
LiftMaster.com

ALARM.COM est une marque de service déposée d'Alarm.com. Android et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. HomeKit est une marque déposée d'Apple Inc. Google, Google Home, Google Assistant et les autres marques et logos connexes sont des marques de commerce de Google Inc. Nest est une marque de commerce de Nest Labs, Inc. XFINITY Home et le logo du dessin XFINITY Home sont des marques de commerce ou des marques de service de Comcast Corporation. Le symbole UL® et le logo UL sont des marques de commerce d'UL LLC © 2019 Tous droits réservés. Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. HomeLink® et le logo HomeLink House® sont des marques déposées de Gentex Corporation. LMGDFRPG8360WLB 2/19