

Spécifications

Moteur
12 V CC, 53 tr/min, protection thermique automatique, lubrification permanente

- Mécanique**
- Châssis, rail de poutre en I et chariot en acier; mécanisme d'entraînement par chaîne pleinement renforcée (démultiplication de 63:1 et bras de porte réglable)
 - Réglage automatique de la résistance pour les conditions météorologiques et environnementales changeantes
 - Limites électroniques offrant une configuration facile
 - Carte logique Wi-Fi CC avec suppresseur de surtension intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commandez la pièce 030DCT)

Alimentation
120 V CA, tension de 60 Hz, courant nominal de 2,7 A, homologué UL, cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi) (trois broches)

Vitesse
22,9 cm (9 po) par seconde vers le haut, 16,5 cm (6,5 po) par seconde vers le bas

Éclairage
Éclairage à DEL intégré de 2 000 lumens (360°)

Dimensions
Tête d'ouvre-porte : 25,4 cm (10 po) L x 48,3 cm (19 po) P x 17,8 cm (7 po) H

Remarque : Lorsque les deux portes décoratives sont ouvertes, la largeur de l'ouvre-porte est de 76,2 cm (30 po).

Options de rail :	2,13 m (7 pi) (3707CH)	2,44 m (8 pi) (3708CH)	3,05 m (10 pi) (3710CH)	3,66 m (12 pi) (3712RV)	4,27 m (14 pi) (3714RV)
Longueur installée :	311,15 cm (122,5 po)	3,53 m (139 po)	4,14 m (163 po)	477,52 CM (188 PO)	538,48 m (212 po)
Ouverture maximale :	2,29 m (7 pi 6 po)	2,59 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)	3,8 m (12 pi 6 po)	4,42 m (14 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,1 cm (2 po)

Garanties
À vie : Moteur
5 ans : Éclairage à DEL et pièces
1 an : Batterie, caméra et accessoires

Security+ 3.0™
Radiocommandes :
Plage de fonctionnement jusqu'à 396,24 m (1 300 pi); température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 150 °F); deux télécommandes à trois boutons (L993M). Format du code de télécommande : Security+ 3.0, télécommande de qualité supérieure rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1997; format du code d'ouvre-porte de garage : Security+ 3.0; codage anticambriolage.

Commandes encodées :
Smart Control Panel® (L958W); temporisation de fermeture; télécommandes programmables, claviers et accessoires myQ; système d'alerte d'entretien; configuration du Wi-Fi aisée.

Radio myQ®
FHSS à 50 canaux 902 à 928 MHz (étalement du spectre à sauts de fréquence); fournit une communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ; permet la surveillance et le contrôle des ouvre-portes de garage à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

Compatibilité HomeLink® (version 4.0 ou ultérieure)
Visitez l'adresse HomeLink.com pour obtenir de l'information supplémentaire.

Détails du premier colis d'expédition
Dimensions : 51,1 cm x 30,7 cm x 24,6 cm (20,1 po x 12,1 po x 9,7 po)
Contenu : Tête d'ouvre-porte de garage (4690L), batterie (485LM), Smart Control Panel® (L958W), deux télécommandes à trois boutons (L993M), détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®
Poids : 12,7 kg (28 lb)

Détails du deuxième colis d'expédition
Dimensions : 312,4 cm x 12,7 cm x 10,2 cm (123 po x 5 po x 4 po) (pour rail de 2,13 m [7 pi])
Contenu : Rail à poutre en I en acier solide assemblée
Poids : 13,61 kg (30 lb)

Conçu pour vous.
Installation par des professionnels.

Avec une installation par des experts, vous obtiendrez un ajustement parfait, une configuration sécuritaire et une inspection complète de votre système. C'est la différence LiftMaster : une qualité professionnelle, une installation professionnelle.

Visitez LiftMaster.com pour trouver un détaillant près de chez vous

Premium



L'expérience ultime du garage

LiftMaster Premium transforme votre garage en une extension naturelle de votre maison, silencieuse, sécurisée et intelligente. Avec un accès connecté et une performance fiable, il est conçu pour soutenir votre routine quotidienne sans interruption.

4690L

Moteur CC robuste avec caméra intégrée, éclairage à DEL en anneau, batterie de secours, Wi-Fi®


connectivité myQ


bluetooth intégré


garantie du moteur


caméra intégrée


éclairage à DEL


batterie de secours

LiftMaster
POWERED BY myQ

Premium

4690L



L'ouvre-porte LiftMaster 4690L redéfinit ce que devrait être un ouvre-porte de garage : silencieux, connecté et adapté à votre vie. Son entraînement par chaîne ultra résistant préserve la tranquillité tôt le matin et tard le soir, tandis que la couverture Corner to Corner Lighting™ illumine tout votre garage dès que vous entrez. Grâce à la connectivité myQ® intégrée et une caméra vidéo réglable qui vous permet de garder les yeux sur ce qui compte le plus, vous restez connecté de n'importe où. Pour les propriétaires qui veulent une commodité quotidienne sans perturbation, le 4690L offre un confort, une visibilité et une tranquillité d'esprit durables.

Les caractéristiques qui comptent le plus

Batterie de secours

Le garage fonctionne, même en cas de panne.

Connectivité myQ®

Ouverture. Fermez. Surveillez.
De n'importe où.

Entraînement par chaîne et moteur CC

Conçu pour un rendement silencieux et en douceur.

Visibilité toute la journée

Une vision panoramique et u visin nocturne de votre garage, jour et nuit.

Garantie à vie

Soutenu par une garantie à vie sur le moteur.

Moteur à usage intensif

conçu pour un usage intensif et des conditions difficiles.

Corner to Corner Lighting™

L'éclairage à DEL à 360° illumine votre garage sous tous les angles.

Détection de mouvement

Éclaire automatiquement le chemin pour offrir plus de sécurité.

En faire plus grâce à myQ

Utilisez l'application myQ pour contrôler, sécuriser et surveiller votre garage et partager et gérer facilement l'accès à votre maison sans devoir partager de code d'accès ou de clé. Aussi, simplifiez les réparations et connectez-vous aisément à un détaillant de confiance avec l'application myQ.



Caméra à 360° réglable

Grâce à son support pivotant intégré, cette caméra vous permet de régler facilement l'objectif grand-angle de 130° pour capturer n'importe quelle direction. Restez connecté à votre garage en tout temps grâce à la diffusion en direct par l'entremise de l'application myQ.

Corner to Corner Lighting

L'éclairage à DEL à 360° à détection de mouvement inonde votre garage d'une lumière forte et uniforme, conçue pour garantir la visibilité, la sécurité et la commodité d'un fonctionnement mains libres. Son design élégant et moderne améliore votre espace tout en offrant un éclairage fiable pour une utilisation quotidienne.

Ne soyez jamais enfermés à l'extérieur

LiftMaster vous permet d'avancer même en cas de panne de courant. Grâce à la batterie de secours intégrée, votre porte de garage continue de fonctionner et vous n'êtes jamais bloqué lorsque cela compte le plus.

Contenu de la boîte



Télécommande à trois boutons (2)

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ. Protections pour votre maison avec Security+ 3.0™.

L993M



Smart Control Panel®

Affiche l'heure et la température, facilite la programmation et active automatiquement la lumière lorsque vous entrez dans le garage.

L958W



Batterie d'ouvre-porte de garage

La batterie de secours intégrée vous permet d'ouvrir et de fermer votre porte même en cas de panne de courant.

485LM

